

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLIBEVONAT

Egykomponensű poliuretán antigraffiti bevonat

- Kemény, sima felületű, így a graffiti könnyen tisztítható oldószermentes és alacsony szagú
- Egy csomag, nem sárguló poliuretán Átlátszó védelem Színtelen padlóakként is használható



WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLIBEVONAT

LEÍRÁS

Egyedi, oldószermentes csomagolás a graffitit elleni védelemhez számos belső és külső aljzaton.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

A GraffitiShield™ POLYCOAT tartós védőanyag, amely beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható, nem nedvszívó és/vagy oldószerérzékeny felületeken: homlokzati szigetelőrendszerek, vakolat- vagy betonrétegek, valamint akril diszperziós festékekkel kezelt felületek esetében. Ez a termék nem alkalmas erősen porózus és/vagy erősen texturált felületeken való használatra.

Vigyen fel 1 vékony réteget (legfeljebb 100 µm).

TECHNIKAI ADATOK

Sűrűség (g/cm ³):	1,23
Fényesség:	.
Szilárdanyag-tartalom tömeg szerint: 99%	
Szilárdanyag-tartalom térfogat szerint:	99%

SZÁRADÁSI IDŐ 20° C/RH 50%

Érintésre száraz:	1 óra
záraz a	
kezeléshez:	4 óra
Száraz az újbóli bevonáshoz:	12 óra
Teljesen kikeményedett: nap	
Élet a fazékban:	30 perc

AJÁNLOTT NEDVES FILMVASTAGSÁG

100 µm

AJÁNLOTT SZÁRAZ FILMVASTAGSÁG

99 µm

ELMÉLETI FOGYASZTÁS

10 m²/l

GYAKORLATI FOGYASZTÁS

Számos tényezőtől függ, mint például a hordozó porozitása és érdessége, valamint az anyagvesztés az alkalmazás során.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és zsírtmentesnek kell lennie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt jól keverje össze, hogy biztosítsa a megfelelő homogenitást.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Minimális környezeti hőmérséklet: maximális relatív páratartalom: 80%. Felületi hőmérséklet: 5°C- 35°C. A felszíni hőmérsékletnek legalább 3 °C-kal a harmatponti hőmérséklet felett kell lennie.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: ECSETTEL

Ne hígítsa. Használjon kínai sertéséből származó hosszú szőrű keféket.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: HENGER

Ne hígítsa. Használjon rövid szőrű hengert.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: AIRLESS PERMETEZÉS

Ne hígítsa.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: LÉGPERMETEZÉS

Ne hígítsa fel

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA / KIÖMLÖTT FOLYADÉKOK

Hígító 160.

MEGJEGYZÉSEK

Távolítsa el a graffitiket a GraffitiShield™ CLEANER segítségével. A GraffitiShield™ POLYCOAT a graffitit eltávolítása után teljesen érintetlen marad, lehetővé téve több (kb. 5-10) tisztítási forduló elvégzését. A csomag felbontása után a termék körülbelül 30 percig marad hatékony. Ha a terméket hosszabb ideig hagyja a felhordás előtt, az károsíthatja a termék fényét.

BIZTONSÁGI ADATOK

VOC-szint:	10 g/l
VOC-kész keverék:	10 g/l
VOC kategória:	A/i
VOC-határérték:	500 g/l

Biztonsági megjegyzések: olvassa el a vonatkozó termékbiztonsági adatlapot, és a csomagoláson található információk.

TÁROLÁS

A gyártástól számított legalább 1 évig, feltéve, hogy a bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, 0 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolják.

Megjelenési dátum:

22/11/2023

Kapható színek és kiserelési méretek: a jelenleg elérhető színek és kiserelési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a www.rust-oleum.eu weboldalon a megfelelő termékoldalra.

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e az adott célra. A Rust-Oleum Europe semmilyen esetben sem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket olyan körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyek megfelelnek a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldalról, vagy kérésre ügyfélszolgálatunkon. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.