

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Vízbázisú antigraffiti bevonat



• Ideális természetes kőfajtákhoz

Szinte láthatatlan eredmény

- Nincs filmképzítés
- Kiváló ellenállás a
- UV védelem Átlátszó védelem

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

LEÍRÁS

Tartós, vízbázisú, hidrofób tulajdonságokkal rendelkező graffiti-ellenes bevonat ásványi anyagokhoz Hattér.

csomagolásban, száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, 0 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

A GraffitiShield™ HYDRO minden porózus ásványi felületre, például betonra, falazatra és térkőre alkalmazható.

TECHNIKAI ADATOK

Sűrűség (g/cm³): 1,0
Fényesség: .
Térfogati szilárdanyag-tartalom: 10%

SZÁRADÁSI IDŐ 20° C/RV 50%

Érintéses szárítás: 1 óra
Száraság a kezeléig: 1 óra
Száras bevonat: 1 óra (elvitel)
Teljesen megszilárdult: 3 nap

ELMÉLETI FOGYASZTÁS

5 - 10 m²/l

GYAKORLATI FOGYASZTÁS

Ez számos tényezőtől függ, például a hordozó porozitásától és érdességétől, valamint az anyagvesztéstől az alábbiak során. alkalmazás.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és zsírmertnek kell lennie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt jól rázza fel és keverje össze, hogy biztosítsa a jó homogenitást. Vigyen fel két rétegben, a rétegek között legalább 60 perc száradási időközzel.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: AIRLESS PERMETEZÉS

Ne vezessen. Fúvóka 013-015. Javasoljuk, hogy a felhordás alatt takarjuk le az ablakokat és ajtókat.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: LÉGPORLASZTÁSOS PERMETEZÉS

Ne vezessen. Alkalmazás közben célszerű az ablakokat és ajtókat letakarni.

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA / KIÖMLÖTT FOLYADÉKOK

Víz.

MEGJEGYZÉSEK

Távolítsa el a graffitiket a GraffitiShield™ CLEANER segítségével. A GraffitiShield™ HYDRO a graffiti eltávolítása után teljesen érintetlen marad, lehetővé téve a többszöri tisztítást.

BIZTONSÁGI ADATOK

VOC-szint: 66 g/l VOC-kész keverék: 66 g/l
VOC-kategóriák: A/i
VOC határérték: 140 g/l
Biztonsági megjegyzések: Olvassa el a vonatkozó termékbiztonsági adatlapot és a csomagoláson található információk.

ÉLET A POLCON

Minimum 1 év a gyártás dátumától számítva, feltéve, hogy a bontatlan eredetiben tárolják.

Megjelenési dátum:

24/06/2022

Elérhető színek és kiserelési méretek: a jelenleg elérhető színek és kiserelési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a www.izoluj.to weboldalon a megfelelő termékoldalra.

Jogi nyilatkozat: Az itt található információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül kerülnek közzésre. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e a saját konkrét céljaira. A Rust-Oleum Europe semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket a Rust-Oleum Europe ajánlásainak megfelelő körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyeket a termék adatlapjának legutolsó példányai részletez. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be.

A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldalon, vagy ügyfélszolgálatunkon kérésre. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot a következők megváltoztatására termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül.

www.izoluj.to

info@izoluj.to