

Neotex® Antiskid M

Csúszásgátló adalék padlóvédő bevonatrendszerekhez

Leírás

Csúszásgátló polietilén adalékanyag padlóvédő bevonatrendszerekhez

Alkalmazási területek

- Raktárszintek, parkolók, erkélyek
- Úszómedencék, szökőkutak, csónakok
- Fémfelületek

Jellemzők - Előnyök

- A bevonatrendszer utolsó rétegéhez való hozzáadása közepesen csúszásgátló hatást biztosít.
- Következetes eredmény a csúszásmentesség és az esztétikum tekintetében
- Magas mechanikai és kémiai tulajdonságok
- Kompatibilis bármilyen vékony gyanta bevonattal (vízbázisú, oldószerek, oldószerves)
- Átlátszó bevonatokkal (pl. **Neodur® lakk**) is kombinálható.



Csomagolás

1kg, 100gr és 20gr

Műszaki jellemzők

Sűrűség (ASTM D1505)	0,95 kg/l (±0,05)
Térfogatsúlyozott átlagos részecskeméret (ISO 13320-1)	250-300 µm

Ajánlott arány: 1,5-2,5 tömegszázalék a folyékony termék tömegéből

Használati utasítás

A **Neotex® Antiskid M-et** az ajánlott arányban (1,5-2,5 tömegszázalék) a folyékony bevonatkeverékhez adjuk a végső bevonat felhordása előtt, és a keveréket összekeverjük. Ezután az anyagot a vonatkozó műszaki adatlapon megadott utasításoknak megfelelően kell felhordani. A **Neotex® Antiskid M** nem alkalmazható permetezéssel.

Megjelenés	Félig átlátszó, fehér
Csomagolás	1kg, 100gr és 20gr műanyag csomagolásban
UFI-kód	JGA0-00FU-800H-JQUY
TárolhatóságAz eredeti, lezárt tartályban, fagytól, nedvességtől és napfénytől védve legalább 2 évig tartható.	



IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.



IZOLUJ.TO