

Neotextile®

²Nem szőtt poliészter erősítés 50gr/m folyékony állapotban alkalmazott membránokhoz

Leírás

²Nem szőtt poliészterszövet 50gr/m tömegű, megerősítésre alkalmas szövet. ecsettel felvihető vízszigetelő bevonatok

Alkalmazási területek

- Megerősített folyékony vízszigetelő rendszerek - ideális vízbázisú elasztomer vízszigetelő bevonatokhoz (pl. **Neoproof® PU W**, **Neorooft®**, **Revinex® Roof**, **Silatex® Super** stb.).
- A folyékony vízszigetelő bevonatok helyi megszilárdítása a nehéz területeken és részletekben, repedésekben, talapzatok és padlók csatlakozási pontjain stb.



Csomagolás

Tekercsek 100 x 1,08 m, 50 x 1,08 m és 50 m x 18 cm

10 m x 18 cm és 10 m x 9 cm szalagok

Jellemzők - Előnyök

- Nem igényel nagy anyagfelhasználást az impregnáláshoz
- Javítja a repedésáthidaló vízszigetelő rendszer tulajdonságait
- Megkönnyíti a vízszigetelő rendszer nagyobb és egyenletesebb vastagságának felhordását.
- Jelentősen növeli a vízszigetelő rendszerek mechanikai szilárdságát és tartósságát
- Könnyű és gyors alkalmazás
- Tökéletesen alkalmazkodik a kihívást jelentő területekhez és részletekhez
- Alkalmas a megerősített rendszerek alkalmazására a teljes projektterületen vagy csak helyileg, kiválasztott helyeken vagy területeken.

Műszaki jellemzők

Területegységre vetített tömeg (EN ISO 9864)	50gr/m ²
Szakítószilárdság maximális terhelésnél (EN ISO 10319)	≥40%
Statikus szúrásszállóság CBR (EN ISO 12236)	150N

Használati utasítás

A megfelelő aljzat-előkészítés és alapozás után a vízszigetelő bevonat első rétegét ecsettel kell felvinni a használati utasítás szerint. Amíg az első réteg még friss, a **Neotextilia®-t** a felületre helyezzük és bedolgozzuk a bevonatba, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek ráncok vagy buborékok. Ezután egy második réteget viszünk fel a megerősítésre úgy, hogy a poliészterszövet teljesen beépüljön a vízszigetelő anyagba (két réteg nedves a nedvesre történő felvitele, a szövetet közbeiktatva). Javasoljuk, hogy a megerősítő tekercsek 10 cm-rel fedjék egymást. Amikor a felület az újbóli bevonáshoz megszárad, ajánlott legalább egy további tömítő réteg folyékony vízszigetelő bevonatot felhordani a vonatkozó adatlap utasításai szerint.

Különleges megjegyzések

A folyékony vízszigetelő membrán vonatkozó műszaki adatlapja szerinti korlátozások érvényesek.

Színes	Fehér
Csomagolás	Tekercs 100 x 1,08 m, Tekercs 50 x 1,08 m, Tekercs 50 m x 18 cm Szalag 10m x 9cm, Szalag 10m x 18cm
Tárolhatóság Korlátlan	, eredeti csomagolásban, gyűrődésmentesen, száraz körülmények között és +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos műszaki fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.