

Neotextile® NP

²Nem szőtt poliészter erősítés 100gr/m folyékony állapotban alkalmazott membránokhoz

Leírás

²Nem szőtt poliészterszövet 100gr/m tömegű, megerősítésre alkalmas szövet. ecsettel felvihető vízszigetelő bevonatok

Alkalmazási területek

- Megerősített folyékony vízszigetelő rendszerek - ideális a **Neoproof® Polyurea** rendszerek megerősítésére
- A folyékony vízszigetelő bevonatok helyi megszilárdítása a nehéz területeken és részletekben, repedésekben, talapzatok és padlók csatlakozási pontjain stb.



Csomagolás

Tekercs 100 x
0,98m Szalag 10m
x 14cm

Jellemzők - Előnyök

- Jelentősen növeli a vízszigetelő rendszerek mechanikai szilárdságát és tartósságát
- Nem szakad vagy zsugorodik könnyen a felhordás során, így biztosítja a vízszigetelés kiváló tapadását. rendszer az aljzathoz, és megakadályozza a légcsapdák kialakulását
- Javítja a repedésáthidaló vízszigetelő rendszer tulajdonságait
- Megkönnyíti a vízszigetelő rendszer nagyobb és egyenletesebb vastagságának felhordását.
- Könnyű és gyors alkalmazás
- Alkalmas a megerősített rendszerek alkalmazására a teljes projektterületen vagy csak helyileg, kiválasztott helyeken vagy területeken.

Műszaki jellemzők

Területegységre vetített tömeg (EN ISO 9864)	100gr/m²
Szakítószilárdság maximális terhelésnél (EN ISO 10319)	≥45%
Statikus szűrásállóság CBR (EN ISO 12236)	480N

Használati utasítás

A megfelelő aljzat-előkészítés és alapozás után a vízszigetelő bevonat (pl. **Neoproof® Polyurea**) első rétegét a használati utasításnak megfelelően kell felvinni. Amíg az első réteg még friss, a **Neotextil® NP-t** fel kell vinni a felületre, és be kell dolgozni a bevonatba, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek ráncok vagy buborékok. Ezután egy második réteget viszünk fel a megerősítés fölé úgy, hogy a poliészterszövet teljesen beépüljön a vízszigetelő anyagba ("nedves a nedvesre" két réteg felvitele, a szövetet közéjük helyezve). Javasoljuk, hogy a megerősítő tekercsek 10 cm-rel fedjék egymást. Amikor a felület az újbóli bevonáshoz megszárad, ajánlott legalább egy további tömítő réteg folyékony vízszigetelő bevonatot felvinni a vonatkozó adatlapon leírtak szerint.

Különleges megjegyzések

A folyékony vízszigetelő membrán vonatkozó műszaki adatlapja szerinti korlátozások érvényesek.

Színes	Fehér
Csomagolás	100 x 0,98 m-es tekercs, 10 m x 14 cm-es szalag
Tárolhatóság Korlátlan	, eredeti csomagolásban, gyűrődésmentesen, száraz helyen, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos műszaki fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.